壓力錶＆差壓錶

外殼不鏽鋼壓力錶 SC

面徑：1.5”~6”
接續部材質：銅合金或電鍍螺牙；1/8”，1/4”，3/8”，1/2”；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：0.6 to 1000 bar，-1…0 bar/-76…0 cmHg，-1…0 to 20 bar
精度：±2.0%F.S.，±1.5%F.S.

數位壓力錶(氣體型) DPG-A70系列

尺寸：30*30mm
接續部：R1/8”，1/8” NPT，G1/8”，M5，#10-32UNF
壓力範圍：-101kPa~101kPa，-101.3kPa~10kPa，-0.1kPa~1MPa
供應電壓：NPN：30VDC，PNP：24VDC
精度：±2.0%F.S.，±1位數

全鋼雙巴登管差壓錶 MDB

面徑：4”，6”
接續部材質：SUS304；1/2”；PT，NPT，PF
接續部間距：32mm，23mm，26.5mm，35mm，37mm
差壓範圍：0…1 to 60bar
精度：±2.5%F.S.，±1.6%F.S.

壓力開關＆傳送器

方型刻劃壓力開關(低壓型)
AT501-7系列

接續部材質：SUS；G1/4”
設定點可調範圍：0~2.5MPa
開關型式：SPDT微動開關
最大工作壓力：0.05，1.5，4，5MPa
防護等級：IP65

方型刻劃壓力開關(液壓控制型)
AT504-7系列

接續部材質：SUS；G1/4”
設定點可調範圍：0…0.3~40MPa
開關型式：SPDT微動開關
最大工作壓力：16，30，80MPa
防護等級：IP65

差壓傳送器 DPT

接續部材質：SUS；M20*1.5，G1/2”，1/4” NPT
電器接頭：赫斯曼接頭，直接出線，派克接頭，航空插頭
差壓範圍：10kPa，35kPa，70kPa，100kPa，250kPa，400kPa，600kPa，1MPa，1.6MPa，2.5MPa
輸出訊號：二線制：4-20mA，三線制：0.5 to 4.5V
精度：±0.5% F.S.

溫度計＆壓力隔膜

隔測導管型溫度計 FT系列

面徑：3”~6”
接續部材質：SUS304；1/2” PT，3/8” PT
測棒材質：SUS304/316；外徑：12mm；長度：150mm
溫度範圍：最小-50℃，最大+650℃
溫度精度：±1.0%F.S.

雙金屬式/膨脹式接點溫度計
(可調角型) BTAC

連接錶徑：3”~6”
接續部材質：SUS304；1/4”，3/8”，1/2”，3/4”，1”；BSPT，NPT，PF
測棒材質：SUS304/316；
長度：63.5mm~2032mm
溫度範圍：-50℃~600℃

焊接式壓力隔膜 DS190(W)

隔膜外徑：90mm
螺紋尺寸：1/4”，3/8”，1/2”，3/4”，1”；PT，NPT；公牙，母牙
壓力範圍：0.6~60kg/cm^2
填充液體：甘油，矽油