

## 主要規格

▼錶徑  
3" (83mm)

▼安裝型式  
直立式

▼壓力接續部  
材質: 不鏽鋼  
1/4" NPT  
其他螺紋規格需訂製

▼壓力範圍  
表壓▼  
0...200kPa to 35MPa  
負壓▼  
-30 to 0inHg

▼適用流體  
與不鏽鋼兼容的液體及氣體

▼環境溫度  
0-50°C

▼環境溼度  
<95%RH

▼大氣壓力  
86-106kPa

## 其他規格

▼背殼  
不鏽鋼

▼螢幕顯示  
5 位 LCD 顯示帶背光  
顯示範圍▼  
-99999~99999  
數值解析度▼  
0.0001

▼螢幕尺寸  
53 (W) x 28 (H)mm

▼數值更新頻率  
1~10 次/秒

▼電源供應  
四號電池 x3

▼壓力單位  
bar kg/cm<sup>2</sup>, kPa, MPa, ftH<sub>2</sub>O,  
mbar, inH<sub>2</sub>O, inHg, mmHg, psi

▼精度  
±0.5% F.S. (標準)  
±0.25% F.S. (選項)

▼重量  
500g

▼其他需求 (選項)  
第三方公證報告  
出廠報告  
吊牌  
訂製面板 (品牌、顏色等)  
轉接螺紋: 其他轉接牙口  
4-20mA 訊號輸出  
開關訊號輸出  
RS485 輸出

## 多功能數位壓力錶

型號: DPG-0.25B3.0 (5CD)

## 簡介

DPG-0.25B3.0 (5CD) 多功能數位壓力錶為一體化不鏽鋼設計，功能齊全，量測精度高，適用多種工業壓力量測需求。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 精度 0.25%F.S.
- 5 位 LCD 顯示帶背光
- 可切換多種壓力單位
- 可切換壓力最大值 / 最小值顯示
- 附當前剩餘電量指示
- 可自行設定數值更新頻率、自動關機時間、背光自動關閉時間等功能
- 提供 4-20mA 輸出、開關訊號輸出、RS485 輸出等性能 (選項)

## 如何選型

DPG-0.25B3.0 (5CD) 多功能數位壓力錶									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
2N	接續部	2N	1/4" NPT	0	其他請指定	-	-	-	-
自訂	壓力範圍	正壓：0...200kPa to 35MPa 負壓：-30 to 0inHg							
05	精度	05	±0.5%F.S.	025	±0.25%F.S.	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						
		/D	訂製面板 (品牌、顏色等)						
		/E	轉接螺紋：其他轉接牙口						
		/F	4-20mA 訊號輸出						
		/G	開關訊號輸出						
		/H	RS485 輸出						

選型範例: DPG-0.25B30(5CD) - 2N - (0-30MPa) - 05 - /B