

## 主要規格

## ▼錶徑

2.5"

## ▼安裝型式

直立式 (標準)

背接式 (需訂製)

## ▼壓力接續部

材質: 不鏽鋼 304L

螺紋尺寸:

1/8", 1/4"

螺紋規格:

NPT, PT

其他牙規需訂製

## ▼壓力範圍

0 to 5000 psi

## ▼量測介質

與不鏽鋼 304L 兼容的液體或氣體

## ▼工作環境溫度

-10°C ~ +60°C

## ▼儲存溫度

-20°C ~ +70°C

## ▼工作濕度

35 ~ 85% RH

## ▼CE 認證

EN61326-1:2013

## 其他規格

## ▼外殼材質

塑膠

## ▼螢幕顯示

4 位數 LCD 顯示, 可開啟背光

## ▼螢幕尺寸

32 (W) x 16 (H) mm

## ▼螢幕更新頻率

最快 1.2 秒 / 次

## ▼解析度

0.001

## ▼可切換單位

psi, bar, MPa, kg/cm<sup>2</sup>

## ▼電源供應

CR123A 電池

(3.0 V, 1400 mAh)

電池壽命:

3 年 (未開啟背光, 持續使用)

1.5 年 (持續使用 5 秒背光, 一天

不超過 5 次)

## ▼精度

±1.0% F.S. (@25±3°C)

## ▼溫度補償

-10°C ~ 60°C

## ▼最大耐壓

兩倍全量程

## 2.5 吋數位壓力錶

型號: DPG-2.5WP (BM)

## 簡介

DPG-2.5WP(BM) 是一款價格經濟、使用方便、性能卓越的數位壓力錶, 適用多種儀器, 可測量 0 ~ 5000psi 的氣體及液體壓力, 並採最新溫度補償技術, 維持穩定的 ±1.0% 精度。



因應客製化形式多變, 照片僅供參考, 實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動, 以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 4 位數 LCD 螢幕顯示, 可開啟背光功能, 讀值清晰
- 採省電設計, 在未使用背光功能的情況下, 電池壽命為 3 年
- 具壓力單位切換、歸零、最高壓力紀錄等功能

## 如何選型

DPG-2.5WP(BM)		2.5 吋數位壓力錶		
Code		安裝型式		
A		直立式		
AD		背接式		
Code		壓力接續部		
2P		1/4" PT		
2N		1/4" NPT		
1P		1/8" PT		
1N		1/8" NPT		
Code		壓力範圍		
自訂		0 ... 5000 psi		
Code		其他需求		
/A		第三公證報告		
/B		出廠報告		
/C		吊牌		
DPG-2.5WP(BM)	A	2P	0...300 psi	選型範例: DPG-2.5WP(BM)-A-2P-(0...300 psi)