

主要規格

▼類型

COM (雙錶)

GM (單錶)

GL (無錶)

▼入口壓力

20 kg/cm²

▼調整壓力

0~1 kg/cm²

▼入口規格

JA 或 JC

BS341/2

CGA300

CGA510

▼出口規格

接管螺絲

M16*1.5

3/8" PF

9/16-18UNF

其他規格

▼壓力計 (一次 / 二次)

COM: 28 / 4

GM: 28

▼流量 (Nm³/H)

0.5 bar: 10

10 bar: 21

▼重量

COM: 1465g

GM: 1343g

GL: 1215g

▼適用氣體

乙炔

乙炔調整器

型號: HCCHR 系列

簡介

乙炔調整器是一般瓶裝器減壓裝置，是將高壓氣體降為低壓氣體，並保持輸出氣體的壓力和流量穩定不變的調節裝置。



雙錶型



單錶型



無錶型

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 採用高強度合金精密加工而成
- 結構緊湊，密封性好
- 刻度清晰、精準，使用壽命長，經久耐用
- 維修方便
- 自動調節，閥後壓力保持穩定

如何選型

HCCHR 系列 乙炔調整器									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
COM	類型	COM	雙錶型	GM	單錶型	GL	無錶型	-	-
JA	入口規格	JA 510	JA CGA510	JC -	JC -	BS -	BS341/2 -	300 -	CGA300 -
M16	出口規格	M16	M16*1.5	3F	3/8" PF	9/16	9/16-18UNF	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告	/B	出廠報告	/C	吊牌		

選型範例: HCCHR - COM - JA - M16 - /B