

主要規格

▼尺寸

FRL 3000: 181 x 156.5 mm
 FRL 4000: 238 x 191.5 mm
 FRL 5000: 300 x 267 mm

▼配管尺寸

FRL 3000: 1/4" , 3/8"
 FRL 4000: 3/8" , 1/2" , 3/4"
 FRL 5000: 3/8" , 1"
 規格: G, PT, NPT

▼壓力錶接續部

FRL 3000: 1/8" NPT
 FRL 4000: 1/4" NPT
 FRL 5000: 1/4" NPT

▼可調壓力範圍

0.05 to 1MPa

▼工作溫度

-5 to 60°C

▼建議潤滑用油

輪機油 (ISO VG 32)

其他規格

▼外殼材質

壓鑄鋁 / 不鏽鋼

▼容器材質

聚碳酸酯

▼油杯貯油容量

FRL 3000: 55ml

FRL 4000: 55ml

FRL 5000: 180ml

▼過濾精度

40µm (標準)

5µm / 20µm (選項)

▼耐壓力

1.5MPa

▼排水功能

差速排水 / 自動排水

▼閥門

具有溢出功能

▼配件

壓力錶

支架

FRL 豪華型組合-空氣過濾器+調壓閥+給油器

型號: FRL 3000/4000/5000

簡介

過濾器可過濾水分、蒸氣等物質以延長壓縮空氣系統使用壽命；調壓閥可穩定輸入壓及輸出壓；給油器提供潤滑物質以延長壓縮空氣系統壽命。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
 (本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 空氣過濾器、調壓閥、給油器的組合設計
- 具有溢出功能
- 差速排水或自動排水
- 附有壓力錶及安裝支架
- 調壓閥附有壓力錶及保護蓋
- 產品經嚴格挑選和測試，確保品質

如何選型

FRL 3000/4000/5000 空氣過濾器+調壓閥+給油器組合									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
3000	類型	3000	3000	4000	4000	5000	5000	-	-
3	管徑尺寸	2	1/4" (3000 限定)	3	3/8"	4	1/2" (4000 限定)	6	3/4" (4000 限定)
		10	1" (5000 限定)	-	-	-	-	-	-
SS	外殼材質	A	壓鑄鋁	SS	不鏽鋼	-	-	-	-
40	過濾精度	40	40 µm	5	5 µm	20	20 µm	-	-
AD	排水功能	DD	差速排水	AD	自動排水	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌						

選型範例: FRL 3000-3-SS-40-AD-/B

尺寸圖

