

主要規格

▼類型

帶顯

不帶顯

▼接續部

M20*1.5 外螺紋

G1/2" 外螺紋

材質: 不鏽鋼 304

其他規格可訂製

▼電器接口

M20*1.5 內螺紋 (2 個接線口)

1/2" -14" NPT 內螺紋 (2 個接線口)

▼壓力種類

表壓 / 絕壓

▼壓力範圍

-0.1 MPa to 60 MPa

▼適用流體

與接續部兼容的液體與氣體

▼防爆種類

本安 / 隔爆

其他規格

▼量測元件

陶瓷電容 / 擴散硅 / 陶瓷壓阻

其他規格可訂製

▼數位輸出

RS485 Modbus / HART 通訊協定

▼精度

±0.5% F.S. / ±0.2% F.S. /

±0.1% F.S

▼電源

12.5~45VDC

HART 通訊防爆壓力傳送器

型號: PTX-CC 系列

簡介

HART 通訊防爆壓力傳送器安裝簡單，可選多種接續部，廣泛應用於自動化工業中對液體、氣體及蒸氣的測量。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 結構精巧，可直接安裝
- 傳送器現場數據恢復

如何選型

PTX-CC 系列 HART 通訊防爆壓力傳送器									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
D	類型	D	帶顯	N	不帶顯	—	—	—	—
M20	接續部	M20	M20*1.5	G4	G1/2"	O	其他	—	—
M20	電器接口	M20	M20*1.5	4N	1/2" -14" NPT	—	—	—	—
G	壓力種類	G	表壓	A	絕壓	—	—	—	—
B	防爆種類	B	本安	G	隔爆	—	—	—	—
T	量測元件	T	陶瓷電容	K	擴散硅	Y	陶瓷壓阻	O	其他
H	數位輸出	485	RS485 Modbus	H	HART 通訊協定	—	—	—	—
05	精度	05	±0.5% F.S.	02	±0.2% F.S.	01	±0.1% F.S	—	—
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: PTX-CC - D - M20 - M20 - G - B - T - H - 05 - /B