

主要規格

- ▼錶徑  
3" (Φ70mm x 35.5mm)
- ▼安裝型式  
直立式
- ▼壓力接續部  
材質: 不鏽鋼  
1/4" NPT  
其他螺紋規格需訂製
- ▼壓力範圍  
表壓▼  
0...200kPa to 35MPa  
負壓▼  
-30 to 0inHg
- ▼適用流體  
與不鏽鋼兼容的液體及氣體
- ▼環境溫度  
0-50°C
- ▼環境溼度  
<95%RH
- ▼大氣壓力  
86-106kPa

其他規格

- ▼背殼  
強化塑膠 ABS
- ▼螢幕顯示  
4.5 位 LCD 顯示  
顯示範圍▼  
-19999~9999
- ▼螢幕尺寸  
46 (W) x 23 (H)mm
- ▼數值更新頻率  
10 次/秒
- ▼電源供應  
四號電池 x2
- ▼壓力單位  
psi, inHg, oz/in<sup>2</sup>, MPa, inWC,  
ftWC, kg/cm<sup>2</sup>, kPa, bar
- ▼精度  
±0.5% F.S.
- ▼重量  
190g
- ▼其他需求 (選項)  
第三方公證報告  
出廠報告  
吊牌

經濟型數位壓力錶

型號: DPG-0.5B2.5 (4.5CD)

簡介

DPG-0.5B2.5 (4.5CD)經濟型數位壓力錶重量輕，耗電量低，基本功能齊全，適合一般壓力量測需求。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 精度 ±0.5%F.S.
- 可切換壓力單位
- 可切換壓力最大值 / 最小值顯示
- 附當前剩餘電量指示

如何選型

DPG-0.5B2.5 (4.5CD)		經濟型數位壓力表	
	Code	壓力接續部	
	2N	1/4" NPT	
	0	其他請指定	
	Code	壓力範圍	
	自訂	-30inHg...0...200kPa to 35MPa	
DPG-0.5B2.5 (4.5CD)	2N	0...200kPa	選型範例: DPG-0.5B2.5 (4.5CD)-2N-(0...200kPa)