方型刻劃差壓開關

型號: ATHLD

主要規格	其他規格
▼螺紋尺寸	▼上蓋
材質: 銅合金鍍鉻	白色 ABS
無密封	螺絲固定
1/4”,7/16”	▼底殼
▼螺紋種類	銅鍍鉻
SAE, UNF	▼感測元件
▼壓力範圍	微動開關
0 to 6 bar	材質: 銅合金
(請參考型錄 P1 設定範圍)	▼配線方式
▼適用流體	螺絲型接線端
與銅合金兼容的液體及氣體	▼機芯
▼環境溫度	銅合金
-20°C to +70°C	▼工作壓力
▼操作溫度	最大 30bar
-10°C to +80°C	▼開關型式
▼流體溫度	SPDT
-10°C to +80°C	▼工作電壓
▼溫度影響	240V
每 12 °C 最大誤差±0.5% F.S	▼工作電流
▼防護等級	15A
IP54	▼支架材質
	鐵鍍鋅
	L 型
	▼毛細管
	材質: 銅合金
	外徑 3 mm

特色

- 提供 OEM 服務
- 經濟型差壓開關，應用廣泛
- 提供標準安裝支架 (L 型支架)
- 差壓開關

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

設定範圍

規格	壓力範圍		壓差	耐壓
	Min	Max		
1.5B	0.3	1.5	0.3	16.5
2B	0	2	0.5	16.5
4B	1	4	0.5	16.5
6B	1	6	1	16.5

單位: 以上單位均以 bar 表示

電器參數

項目	功率	120V AC	250V AC	24V DC
非誘導電流	1	10	5	5
滿載電流	0.75	8.5	4.5	2
瞬間電流	0.45	40	20	10

單位: 以上單位均以安培表示

如何選型

ATHLD 方型刻劃差壓開關									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
自訂	類型	請參考設定範圍表，選擇對應代碼							
2	牙口	2	1/4″	3.5	7/16″	–	–	–	–
S	螺紋	S	SAE	U	UNF	–	–	–	–
N	毛細管	N	無	C	有	–	–	–	–
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						
		/D	覆蓋螺母						
		/E	轉接頭: 1/4″ BSPT						
		/F	轉接頭: 3/8″ BSPT						

選型範例: ATHLD - 6B - 2 - S - N - /B