LED 數位溫度開關

型號: DTS-1.5



主要規格	其他規格
▼接續部	▼輸出信號
G1/2"	一路常閉
G1/4"	一路常開
G3/8"	兩路開關
R1/4"	一路開關，一路 4-20mA
R3/8"	二路開關，一路 4-20mA
M20*1.5	▼開關方向
1/4" NPT	N/C/C/O
1/8" NPT	可依需求訂製
其他螺紋規格可訂製	▼供應電源
▼電器接頭	24VDC±4VDC
M12*1 4 針公端	▼精度
M12*1 5 針公端	≤±1.5% F.S. (典型值)
▼開關類型	≤±3.0% F.S. (最大值)
PNPx1	▼重複精度
PNPx2 (僅適用 M12*1 4 針)	≤±1.0% F.S. (最大值)
▼溫度範圍	▼輸出量
-25~125℃	≤500mA (每次開關量輸出)
▼測棒長度	▼耐壓性
材質: 不鏽鋼	600 bar
18mm (最大 800mm)	▼耐震動
長度可依需求訂製	≤25g
▼適用介質	▼鎖緊扭力
與測棒材質兼容的流體	20N.m / 45N.m
▼環境溫度	▼開關延遲
-40~85℃	32 毫秒
▼儲存溫度	可依需求預設
-40~100℃	▼重量
▼流體溫度	約 150g
-40~125℃	▼其他需求 (選項)
▼防護等級	第三方公證報告
IP67	出廠報告
	吊牌

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 4 位數 LED 數字顯示，可即時顯示設定值和當前值，單位可以任選
- 設計緊湊，可隨意轉動調節，使用方便
- 可任意設置開關量動作、可程式控制
- 電磁相容性好、良好的長期穩定性
- 可應用於工業、冶金及機械液壓領域
- 測棒長度可依需求訂製

如何選型

DTS-1.5 LED 數位溫度開關									
代號	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
2N	接續部	G4	G1/2″	G2	G1/4″	G3	G3/8″	R2	R1/4″
		R3	R3/8″	M20	M20*1.5	2N	1/4″ NPT	1N	1/8″ NPT
M4	電器接頭	M4	M12*1 4 針公端	M5	M12*1 5 針公端	–	–	–	–
18mm	測棒長度	18	18mm	O	其他請指定	–	–	–	–
5	輸出信號	1	一路常閉	2	一路常開	3	兩路開關	4	一路開關， 一路 4-20mA
		5	二路開關， 一路 4-20mA	–	–	–	–	–	–
自訂	溫度範圍	-25~125℃							
/B	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	測試報告		
		/C	吊牌						

選型範例: DPG-1.5-2N-M4-18mm-5-(0~100℃)-/B